

RCC-7100W P 製品仕様

品名・型式	固定型 屋外・屋内兼用ネットワークカメラ・RCC-7100W P	
システム	操作システム	組み込みLinux OS
	セキュリティ	ユーザー権限の管理
	ユーザー	4ユーザーが同時にアクセス可能
	コントロール プロトコル	ONVIF 2.4
映像	イメージ センサー	1/4inch 720p CMOS 自動ホワイトバランス /自動ゲインコントロール/逆光補正機能
	画素数	100万画素
	SN比	≥39dB
	最低照度	0.8Lux / F1.4 (カラー) /0.3Lux / F1.0 (白黒)
	レンズ/視野角	3.6mm @F1.4 / 56.14°
	暗視	デュアルフィルタ/IR-CUT /赤外線LED2個 (850nmΦ28mm) /赤外線照射距離15m
	デジタルズーム	4～10倍
ビデオ設定	圧縮形式	H,264 ベースラインプロファイル/H,264メイン プロファイル / MJPEG / JPEG
	解像度	720p/VGA/QVGA
	ビットレート	CBR/VBR 128～4096kbps
	最大フレームレート	25fps
インターネット	イーサネット	10 / 100Mbps, RJ-45
	対応プロトコル	TCP/IP,HTTP,TCP,UDP,SMTP,FTP,DHCP,DNS DDNS,NTP,UPnP,RTSP,P2P etc
アラーム	アラームトリガー	動体検知
	アラームによる動作	録画 / ブッシュ通知 (スマートフォンのみ)
無線LANインター フェース	変調方式	DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM,16-QAM, 64-QAM
	周波数	2.4GHz to 2.484GHz
	チャンネル	14
	対応規格	WiFi802.11 b / g / n

受信感度	150M:-68dBm@10%PER 130M:-68dBm@10%PER 108M:-68dBm@10%PER 54M:-70dBm@10%PER 11M:-88dBm@8%PER 6M:-90dBm@10%PER 1M:-92dBm@8%PER	
電波出力	15±1dBm@54Mbps/32±7mW@54Mbps	
アンテナ	2dBi RSMA (取り外し可能)	
セキュリティ	WEP (64/128bit)/WPA-PSK/ WPA2-PSK(データ暗号化)	
承認・認可	ワイヤレス 電源装置	技術基準適合証明 PSE, CE, FCC, RoHS
インターフェース	microSD/SDXC	64GBまで動作確認済み
ハードウェア要件	CPU	1GHz
	メモリ	DDR2 512M 以上
環境	定格電圧	DC12V±10%
	消費電力	1.9W(赤外線LED オフ時) 最大5W(赤外線LEDオン時)
	動作環境	温度:-10°～70°C, 湿度:10～90% (結露なきこと)
	対応OS	Androido Version4. 4 以上 / iOS 8.0以上 Windows Vista / 7～10(32/64bit)
ブラウザ	Internet Explorer (7以上) / Firefox / Safari / Chrome	
その他	防塵・防水規格	IP67
	本体重量	1200 g
	付属品	カメラ本体(アンテナ付き) ACアダプター・LANケーブル カメラ固定スタンド カメラ取付用ビス インストールCD (各種ソフトウェア/取扱説明書) 保証書