

RCC-9801 製品仕様

品名・型式	パン/チルト ネットワークカメラ・RCC-9801
システム	組み込みLinux OS ユーザー権限の管理 4 ユーザーが同時にアクセス可能 無料DDNS 1/4inch 720p CMOS 自動ホワイトバランス /自動ゲインコントロール/自動露出コントロール 130万画素 3.84mm×2.16mm ≥39dB 0.8Lux / F1.4(カラー) / 0.3Lux / F1.4(白黒) 4.2mm F1.4 / 49.13 デュアルフィルタ/IR-CUT /赤外線LED12個 (850nmφ5mm) /赤外線照射距離10m 4倍ズーム H,264 ベースラインプロファイル (レベル) 3.1 / Motion-JPEG 720p/VGA/QVGA 128~4096kbps 30fps/24fps(720p) コントラスト/明度/彩度/色相 1 チャンネルラインイン (3.5mmミニジャック) /マイク内蔵 (48 dB) 1 チャンネルラインアウト(3.5mmミニジャック) /スピーカー内蔵(8Ω1W) 8KHz 16bit ADPCM/32kbps 10Base-T / 100Base-TX, RJ-45 TCP/IP,HTTP,SMTP,FTP,DHCP,DNS,DDNS, NTP,UPnP,PPPoE,P2P etc パン：350°(±175°),チルト：120°(+90°-30°) 15 1 ch 入力 / 動体検知 1 ch 出力 /E-Mailによる画像送信/FTP サーバに 画像をアップロード
映像	
ビデオ設定	
オーディオ	
インターネット	
パン/チルト	
アラーム	

無線LANインターフェース	変調方式 周波数 チャンネル 対応規格	DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM 2.4GHz to 2.4835GHz 14 802.11 n : 90-150Mbps 802.11g : 6-54Mbps 802.11b : 1-11Mbps 150M:-68dBm@10%PER 130M:-68dBm@10%PER 108M:-68dBm@10%PER 54M:-70dBm@10%PER 11M:-88dBm@8%PER 6M:-90dBm@10%PER 1M:-92dBm@8%PER 15±1dBm@54Mbps/32±7mW@54Mbps 2dBi R SMA アンテナ (取り外し可能) WEP (64/128bit)/WPA-PSK/ WPA2-PSK(データ暗号化) VCCI,技術基準適合証明 PSE, CE, FCC 工場出荷時のデフォルトの状態に戻す 32GBまで動作確認済み 1GHz DDR2 512M 以上 DC5±0.3V 通常：3.5W (赤外線LED オン) パン・チルト動作時：最大7W 温度:-10°~50°C, 湿度：10~90% (結露なきこと) 温度:-30°~70°C, 湿度：5~90% (結露なきこと) Androido Version2.1~4.0以上 / iOS Windows XP / Vista / 7(32/64bit) Internet Explorer (7以上) / Firefox / Safari / Google
承認・認可	ワイヤレス 電源装置	
インターフェース	リセットボタン microSD/SDHC	
ハードウェア要件	CPU メモリ 定格電圧 消費電力 動作環境 保存環境	
環境		
その他	対応OS ブラウザ 本体サイズ 本体重量 付属品	

カメラ本体(アンテナ付き)
ACアダプター・LANケーブル
取付プレート(壁面、天井可) &取付ネジ
インストールCD・ID/パスワードカード
取扱い説明書 (兼保証書)