

RCC-9801CSN 製品仕様

品名・型式	パン / チルト ネットワークカメラ・RCC-9801CSN		
システム	操作システム	組み込みLinux OS	
	セキュリティ	ユーザー権限の管理	
	ユーザー	4ユーザーが同時にアクセス可能	
	コントロール プロトコル	ONVIF 2.4	
映像	イメージ センサー	1/4inch 720p CMOS 自動ホワイトバランス /自動ゲインコントロール/自動露出コントロール	
	画素数	130万画素	
	センサーサイズ	4.4mm×2.5mm	
	SN比	≥39dB	
	最低照度	0.3~0.5Lux (カラー) /0Lux (白黒)	
	レンズ/視野角	4.0mm @F2.0 / 85	
	暗視	デュアルフィルタ/IR-CUT /赤外線LED12個 (850nm) /赤外線照射距離5-10m	
	デジタルズーム	4倍ズーム	
	ビデオ設定	圧縮形式	H,264 メインプロファイル (レベル) 4.0 / Motion-JPEG / JPEG
		解像度	720p/VGA
ビットレート		128~4096kbps	
最大フレームレート		30fps/24fps(720p)	
オーディオ	入力	1チャンネルラインイン (3.5mmミニジャック) /マイク内蔵 (38dB)	
	出力	1チャンネルラインアウト(3.5mmミニジャック) /スピーカー内蔵(8Ω1W)	
	サンプリングレート	8KHz	
	バンド幅	16bit	
	圧縮フォーマット /ビットレート	ADPCM/32kbps	
	インターネット	イーサネット	RJ-45 (10 / 100Base-T)
対応プロトコル		TCP/IP,HTTP,SMTP,FTP,DHCP,DNS,DDNS, NTP,UPnP,PPPoE,P2P,TCP,UDP,RTSP,etc	
パン/チルト	動作範囲	パン : 350°(±175°) ,チルト : 120°(+90°-30°)	
	プリセット ポジション	16	
アラーム	アラームトリガー	動体検知	
	アラームによる動作	録画 / プッシュ通知 (スマートフォンのみ)	

無線LANインター フェース	変調方式	DBPSK, DQPSK, CCK, 16-QAM, 64-QAM
	周波数	2.4GHz to 2.4835GHz
	チャンネル	14
	対応規格	802.11n : 90-150Mbps 802.11g : 6-54Mbps 802.11b : 1-11Mbps
受信感度	150M:-68dBm@10%PER	
	130M:-68dBm@10%PER	
	108M:-68dBm@10%PER	
	54M:-74dBm@10%PER	
	11M:-76dBm@8%PER	
	6M:-90dBm@10%PER 1M:-92dBm@8%PER	
電波出力	15±1dBm@54Mbps	
アンテナ	3.5dBi RSMA アンテナ (取り外し不可)	
セキュリティ	WEP (64/128bit)/WPA-PSK/ WPA2-PSK(データ暗号化)	
承認・認可	ワイヤレス	技術基準適合証明
	電源装置	PSE, CE, FCC, RoHS
インターフェース	リセットボタン	工場出荷時のデフォルトの状態に戻す
	microSD/SDHC	128GBまで動作確認済み
環境	定格電圧	DC5±5%
	消費電力	通常 : 3.2W (赤外線LED オン) パン・チルト動作時 : 最大4.15W
動作環境	動作環境	温度:-10°~50°C, 湿度: <90% (結露なきこと)
	保存環境	温度:-10°~50°C, 湿度: <90% (結露なきこと)
対応OS	Android	Androido Version4.4以上 / iOS 8.0以上
	Windows	Windows Vista / 7~10(32/64bit)
ブラウザ	Internet Explorer	Internet Explorer (7以上) / Firefox / Safari / Google
	Google	
その他	本体サイズ	W:114mm D:121mm(アンテナ部分含む、D:141mm) H:121mm
	本体重量	755 g
付属品	カメラ本体(アンテナ付き) ACアダプター・LANケーブル 取付プレート(壁面、天井可) &取付ネジ インストールCD (各種ソフトウェア/取扱説明書) 保証書	