

RCC-9805WP 製品仕様			無線LANインターフェース	受信感度	150M:-68dBm@10%PER 130M:-68dBm@10%PER 108M:-68dBm@10%PER 54M:-70dBm@10%PER 11M:-88dBm@8%PER 6M:-90dBm@10%PER 1M:-92dBm@8%PER	
品名・型式 システム	パン / チルト	屋外用ネットワークカメラ・RCC-9805WP				
	操作システム	組み込みLinux OS				
	セキュリティ	ユーザー権限の管理				
	ユーザー	4 ユーザーが同時にアクセス可能				
	DDNS	無料				
映像	イメージセンサー	1/4inch 720p CMOS 自動ホワイトバランス /自動ゲインコントロール/自動露出コントロール		電波出力	15±1dBm@54Mbps/32±7mW@54Mbps	
	画素数	100万画素		アンテナ	5dBi (取り外し可能)	
	SN 比	≥ 39dB		セキュリティ	WEP (64/128bit)/WPA-PSK/ WPA2-PSK(データ暗号化)	
	最低照度	0.8Lux / F1.4(カラー) /0.3Lux / F1.4(白黒)		承認・認可	技術基準適合証明	
	レンズ/視野角	4 ～ 9mm@F1.4/51 ～ 24° 光学電動ズームレンズ		電源装置	PSE , CE , FCC , RoHS	
暗視	デュアルフィルタ/IR-CUT /赤外線LED22個 (850nmΦ5mm) /赤外線照射距離15m		インターフェース	リセットボタン	工場出荷時のデフォルトの状態に戻す	
				microSD/SDHC	32GBまで動作確認済み	
			ハードウェア要件	CPU	1GHz	
				メモリ	DDR2 512M 以上	
			環境	定格電圧	DC5±0.3V	
ビデオ設定	圧縮形式	H,264 ベースラインプロファイル (レベル) 3.1 / Motion-JPEG		消費電力	<6W パン・チルト動作時：最大7W	
	解像度	720p/VGA/QVGA				
	最大フレームレート	30fps/24fps(720p)		動作環境	温度:-10°～50°C , 湿度：10～85%	
	画質設定	コントラスト/明度/彩度/色相		対応OS	Androido Version2.3以上 / iOS Windows XP / Vista / 7(32/64bit) / 8～8.1(32/64bit)	
				ブラウザ	Internet Explorer (7以上) / Firefox / Safari / Google	
インターネット	イーサネット	10/100Mb、RJ-45		その他	防塵・防水規格	IP65
	対応プロトコル	TCP/IP,HTTP,SMTP,FTP,DHCP,DNS,DDNS, NTP,UPnP,P2P etc			本体サイズ	W:131.2mm D:240.37mm(アンテナ部分含まず) H:213.10mm
パン/チルト	動作範囲	パン：355°, チルト：85°				
	プリセット ポジション	16				
アラーム	アラームトリガー	動体検知				
	アラームによる動作	E-Mail による画像送信 /FTP サーバに 画像をアップロード			本体重量	1200g
無線LANインターフェース	変調方式	DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM			付属品	カメラ本体(アンテナ付き) ACアダプター・LANケーブル インストールCD・ID/パスワードカード 取付ネジ・取扱い説明書 (兼保証書)
	チャンネル	14				
	周波数	2.4GHz to 2.4835GHz				
	対応規格	WiFi802.11 b / g / n				